



Español



Funcionamiento básico



Acerca del menú principal

- Puede ajustar diferentes valores en el menú principal.
- 1 Presione el selector M.C. para que aparezca el menú principal.
- 2 Gire el selector M.C. para seleccionar una de las categorías siguientes y, a continuación, presione para confirmar.
 - Ajustes de FUNCTION
 - Ajustes de AUDIO
 - Ajustes de SYSTEM
 - Ajustes de COMMUNICATION
 - Ajustes del MIXTRAX
 - Ajustes de MICROPHONE
- 3 Gire el selector M.C. para seleccionar las opciones y, a continuación, presione para confirmar.

Operaciones más frecuentes

| Funcióñ | Operación |
|--|---|
| Encendido | Pulse SRC/OFF para encender la unidad. Mantenga pulsado SRC/OFF para apagar la unidad. |
| Ajustar el volumen | Gire el selector M.C.. |
| Seleccionar una fuente | Pulse SRC/OFF varias veces. |
| Cambiar la información mostrada | Pulse DISP/■. |
| Volver a la visualización/lista anterior | Pulse BAND/□. |
| Volver a la visualización normal desde el menú principal | Mantenga pulsado BAND/□. |
| Modificar el brillo del visor | Mantenga pulsado BAND/□. |

Operaciones de configuración

- Al situar el contacto en ON después de la instalación, aparece el menú de configuración en el visor.
- 1 Gire el selector M.C. para seleccionar las opciones y, a continuación, presione para confirmar.
Para pasar a la siguiente opción del menú, tiene que confirmar la selección.
 - 2 Pulse BAND/□ para seleccionar la banda.
[FM1] □ [FM2] □ [MW] □ [LW]
 - 3 Pulse un botón numérico (de 1/A a 6/B).
 - 4 Gire el selector M.C. para seleccionar [FUNCTION] y, a continuación, presione para confirmar.
 - 5 Gire el selector M.C. para seleccionar [BSM] y, a continuación, presione para confirmar.
 - 6 Mantenga pulsado el selector M.C. para ajustar los minutos y, a continuación, presione para confirmar.
 - 7 Selecione los pasos de la sintonización FM entre [100], [50].
 - 2 [QUIT :YES] aparece una vez realizados todos los ajustes.
Para volver a la primera opción del menú de configuración, gire el selector M.C. para seleccionar [QUIT :NO] y, a continuación, presione para confirmar.
 - 3 Presione el selector M.C. para confirmar los ajustes.

Funcionamiento de CD/USB/iPhone/AUX

- NOTA**
DEH-S3000BT no es compatible con los dispositivos Apple.
- CD**
- 1 Inserte un disco en la ranura de carga de discos con la cara de la etiqueta hacia arriba.

Funcionamiento del sintonizador

- Recepción de emisoras memorizadas**
- 1 Pulse SRC/OFF para seleccionar [RADIO].
 - 2 Pulse BAND/□ para seleccionar la banda.
[FM1] □ [FM2] □ [MW] □ [LW]
 - 3 Pulse un botón numérico (de 1/A a 6/B).
 - 4 Gire el selector M.C. para seleccionar [FUNCTION] y, a continuación, presione para confirmar.
 - 5 Gire el selector M.C. para seleccionar [BSM] y, a continuación, presione para confirmar.
 - 6 Después de seleccionar la banda, presione el selector M.C. para que aparezca el menú principal.
 - 7 Gire el selector M.C. para seleccionar [FUNCTION] y, a continuación, presione para confirmar.
 - 8 Gire el selector M.C. para ajustar los minutos y, a continuación, presione para confirmar.
 - 9 Siempre reciba la emisora que desea guardar, mantenga pulsado uno de los botones numéricos (de 1/A a 6/B) hasta que deje de parpadear.
- NOTA**
DEH-S3000BT no es compatible con los dispositivos Apple.
- CD**
- 1 Inserte un disco en la ranura de carga de discos con la cara de la etiqueta hacia arriba.

Funcionamiento de CD/USB/iPhone/AUX

- NOTA**
DEH-S3000BT no es compatible con los dispositivos Apple.
- CD**
- 1 Inserte un disco en la ranura de carga de discos con la cara de la etiqueta hacia arriba.

Conexiones

- ! Importante**
Si instala esta unidad en un vehículo sin posición ACC (accesorio), es posible que no funcione el terminal que detecta el funcionamiento de la llave de contacto de la batería podra agotarse.
- Posición ACC Sin posición ACC
- Si esta unidad se instala en condiciones diferentes de las normales, puede producirse un cortocircuito o una avería.
- Vehículos con una resistencia de 12 V una sola batería negativa
- Cuando los 4 cables utilizados se salida del altavoz, use altavoces de 4 ohmios y de entre 4 Ω y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice altavoces de 2 ohmios ni de 1 ohmio.
- Cuando la salida del altavoz trae la utilice con subwoofer de 2 Ω, use altavoces de más de 70 W para obtener una mejor calidad de sonido.
- * Consulte las conexiones para obtener información sobre el método de conexión.
- Para evitar la generación de ruido y sobrecalentamiento a una avería, siga las instrucciones siguientes:
- Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
- Utilice un cable de conexión de alta calidad adhesiva. Envuelva con cinta adhesiva los cables que estén en contacto con piezas metálicas, para evitar la generación de ruido.
- Alge los cables de lugares inmovilizados, como por ejemplo la calefacción.
- Alge los cables de lugares calientes, como por ejemplo la calefacción.
- Cubra los conectores de cables desconnectados con cinta adhesiva.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

Esta unidad

- Utilice un fusible del nivel especificado.
- Nunca conecte el cable negativo del altavoz directamente a tierra.
- Nunca conecte los cables negativos de varios altavoces.
- Si conecta el terminal de la batería de la unidad a través de un interruptor, las señales de control se enviarán a través del cable azul/rojo. Conecte este cable al terminal de control de la batería de la unidad y al terminal de control de la batería de automóvil (más, 300 mA 12 V CC). Si el vehículo incorpora un sistema de control de la batería de automóvil de tercera parte, conecte el terminal de alimentación de interrupción de la batería de la unidad a través de este sistema.
- Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de alimentación de un amplificador externo ni al terminal de control de la batería de automóvil. De lo contrario, la batería podría agotarse o podría producirse una avería.
- El cable azul/blanco debe conectarse a los cables de tierra de esta unidad y de otros equipos que utilicen la misma batería. Los cables de amplificadores deben conectarse por separado. De lo contrario, podrían producirse una avería.
- El símbolo gráfico □ colocado en el producto significa corriente continua.

Instalación

- Utilice la carcasa de montaje en el soporte.
- Tije la carcasa de montaje utilizando un destornillador para doblar las lengüetas metálicas (90°) y encárgelas en sus posiciones.
- Cables de los altavoces
- Altavoces
- Aspiráculo
- Entrada de cable de alimentación
- Entrada de microfono
- Microfono (3 m)
- Salida de tránsito o salida de subwoofer
- Entrada delantero
- Entrada trasero
- Entrada de mando a distancia
- Entrada de cable de alimentación de mando a distancia
- Entrada de cable azul/blanco
- Amplificador (vendido por separado)

Cable de alimentación

- Entrada de cable de alimentación
- Entrada del tipo de vehículo, la función de ① y ⑤ puede ser diferente. En este caso, asegúrese de conectar ① y ④ y ③ y ⑥.
- Entrada de cable de alimentación
- Entrada de cable de alimentación de la unidad hasta que el conector del vehículo sea divisible en el caso de que deje de usar la unidad.
- Instala la unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTAS

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción.
- Utilice un subwoofer de 2 Ω. Asegúrese de que las baterías de la unidad estén completamente cargadas.
- Nunca corte el cable de alimentación de esta unidad para compartir la potencia con otros dispositivos. La capacidad de conexión del cable se limita.

NOTA

- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte la sección "Cambio del menú inicial" de esta unidad y monótono.
- No utilice piezas no homologadas, ya que podrían requerir el taladro de orificios u otras modificaciones.
- No instale esta unidad en los siguientes lugares: donde pueda interferir con el control del vehículo, donde pueda lesionar a un pasajero en caso de accidente, etc.
- Instala esta unidad lejos de lugares calientes, como por ejemplo las salidas de calefacción

